

## Napredne tehnologije nemotenega napajanja

### Serija Sinus

#### Online double conversion brezprekinitveni napajalnik

##### Lastnosti:

- Močnostno območje od 1 kVA do 3 kVA
- 1F/1F
- Široko območje vhodne napetosti
- Visok izkoristek
- Korekcija vhodnega faktorja moči (PFC)
- Statični bypass
- Inteligentni nadzor baterij
- RS232 in USB komunikacijski vmesnik
- Programska oprema
- LED zaslon
- Možnost povišanja avtonomije



##### Tehnični podatki:

Tip napajalnika:	AC/AC
Tehnologija:	Online double conversion
Klasifikacija po EN50091-3:	VFI SS 111
Območje vhodne napetosti:	120/160-288 V
Vhodni faktor moči PF:	> 0,99
Popačenje vhodnega toka THDi:	< 3%
Izhodna napetost:	230 V
Oblika izhodne napetosti:	Čisti sinus s konstantno frekvenco
Popačenje izhodne napet. THDu:	< 1%
Komunikacija:	RS232, USB (opcija) in SNMP vodilo
Dodatni pribor (opcije):	Mehanski servisni bypass, SNMP mrežna kartica

##### Ostali podatki:

Serija Sinus			Avton. v min.		Mere	Teža
	VA	W	80% br.	50% br.	ŠxVxG v mm	kg
SS 210	1000	700	12	20	147x223x401	15
SS 220	2000	1400	12	20	130x360x475	29
SS 230	3000	2100	10	16	190x360x450	35