

Seriya Multipower dsp

Online double conversion brezprekinitveni napajalnik

Lastnosti:

- Močnostno območje od 5 kVA do 20 kVA
- 1F/1F in 3F/1F (10 - 20 kVA)
- Široko območje vhodne napetosti
- Visok izkoristek
- Korekcija vhodnega faktorja moči (PFC)
- Statični bypass
- Inteligentni nadzor baterij
- RS232 in USB komunikacijski vmesnik
- Programska oprema
- Majhne dimenzije
- LCD zaslon
- Vgradnja v 19" rack omare, ali kot prostostoječi
- Možnost paralelne vezave N+X
- Možnost povišanja avtonomije



Tehnični podatki:

Tip napajalnika:	AC/AC
Tehnologija:	Online double conversion
Klasifikacija po EN50091-3:	VFI SS 111
Območje vhodne napetosti:	140/180-280 V
Vhodni faktor moči PF:	> 0,99
Popačenje vhodnega toka THDi:	< 3%
Izhodna napetost:	230 V
Oblika izhodne napetosti:	Čisti sinus s konstantno frekvenco
Popačenje izhodne napet. THDu:	< 1%
Komunikacija:	RS232, USB in SNMP vodilo
Dodatni pribor (opcije):	Mehanski servisni bypass, SNMP mrežna kartica

Ostali podatki:

Seriya Multipower dsp	VA		Avton. v min.		Mere UPS ŠxVxG v mm	Teža kg
	VA	W	80% br.	50% br.		
DSPMP 1105-000 PM	5000	4000	0	0	440x88x680	25
DSPMP 1105-010	5000	4000	12	25	440x220x680	55
DSPMP 1106-000 PM	6000	4800	0	0	440x88x680	25
DSPMP 1106-007	6000	4800	10	20	440x220x680	55
DSPMP 1110-000 PM	10000	8000	0	0	440x132x680	26
DSPMP 3105-000 PM	10000	8000	0	0	440x132x680	28

PM=Powermodul, brez baterij