

Napredne tehnologije nemotenega napajanja

Serijski Outdoor OLX 11

Online double conversion brezprekinitveni napajalnik za zunanjo uporabo

Lastnosti:

- Močnostno območje od 1 kVA do 10 kVA
- Široko območje vhodne napetosti in frekvence
- Visok izkoristek
- Korekcija vhodnega faktorja moči (PFC)
- Statični bypass
- Inteligentni nadzor baterij
- Kratek čas polnjenja baterij
- Menjava baterij med delovanjem napajalnika
- Profesionalna programska oprema
- Odporen na vremenske vplive
- Stopnja zaščite IP 54 do IP 66
- Visoka avtonomija serijsko, višje na zahtevo naročnika
- Temperaturno krmiljenje prezračevanja
- Vgrajeni prenapetostni odvodniki



Tehnični podatki:

Tip napajalnika:	AC/AC
Tehnologija:	Online double conversion
Klasifikacija po EN50091-3:	VFI SS 111
Območje vhodne napetosti:	120/160-288 V
Vhodni faktor moči PF:	> 0,99
Popačenje vhodnega toka THDi:	< 3%
Izhodna napetost:	230 V
Oblika izhodne napetosti:	Čisti sinus s konstantno frekvenco
Popačenje izhodne napet. THDu:	< 1%
Komunikacija:	RS232, USB (opcija), SNMP vodilo
Maksimalna temperatura okolja:	-30°C do +50°C
Dodatni pribor (opcije):	Servisni bypass, STS stikalo, SNMP adapter, modem

Ostali podatki:

Serijski OLX 11	VA		Avton. v min.		Mere ŠxVxG v mm	Teža kg
	VA	W	80% br.	50% br.		
OLX 11 210	1000	800	70	123	400x600x230	40
OLX 11 220	2000	1600	70	123	600x800x300	70
OLX 11 230	3000	2400	56	110	600x800x300	90

Prikazane so samo osnovne konfiguracije.