

Serija Pyramid dsp

Online double conversion brezprekinitveni napajalnik

Pyramid dsp so visokokakovostni napajalniki izdelani v Online Double Conversion tehnologiji in so namenjeni aplikacijam, ki opravljajo ključne procese v podjetjih, IKT centrih itd. Napajalnik omogoča nemoteno delovanje vaših naprav in omogoča izredno učinkovito in zanesljivo zaščito pred vsemi motnjami v električnem omrežju. UPS-i so mikroprocesorsko nadzorovani in vsebujejo RS 232 vmesnik. Dodamo lahko baterijske kabinete s katerimi podaljšamo osnovno avtonomijo.

Lastnosti:

- Močnostno območje od 10 kVA do 300 kVA
- 3F/3F
- Široko območje vhodne napetosti in frekvence
- Visok izkoristek
- Korekcija vhodnega faktorja moči (PFC)
- Možnost ločenega napajanja bypassa
- Mehanski servisni bypass
- Inteligentno polnjenje baterij
- LCD zaslon
- Možnost paralelne vezave N+X
- Interne baterije do 30 kVA
- Možnost povišanja avtonomije



Tehnični podatki:

Tip napajalnika:	AC/AC
Tehnologija:	Online Double Conversion
Klasifikacija po EN50091-3:	VFI SS 111
Območje vhodne napetosti:	380/400/415 V +27% -15%/-45%/-64% (100%/64%/42% breme)
Vhodni faktor moči PF:	> 0,99
Popačenje vhodnega toka THDi:	< 4%
Izhodna napetost:	380/400/415 V
Oblika izhodne napetosti:	Čisti sinus s konstantno frekvenco
Popačenje izhodne napet. THDu:	< 1%
Komunikacija:	RS232, RS422, relejski izhod
Dodatni pribor (opcije):	Dodatni baterijski kabineti, SNMP mrežna kartica

Ostali podatki:

Serija Pyramid dsp			Avton. v min.		Mere	Teža kg
	kVA	kW	80% br	50% br	ŠxVxG v mm	
PDSP-310	10	8	0	0	400x1070x780	102
PDSP-315	15	12	0	0	400x1070x780	110
PDSP-320	20	16	0	0	400x1070x780	100
PDSP-330	30	24	0	0	400x1070x780	110
PDSP-340	40	32	0	0	520x1300x900	240
PDSP-360	60	48	0	0	520x1300x900	242